



tesa® 51134

Produkt Informasjon



Overflatebeskyttende maskeringstape

Produktbeskrivelse

tesa® 51134 er en transparent, selvklebende polyetylen-tape med akrykleber. Akrykleberen har svært høy bestandighet overfor fukt, UV-lys, ozon og aldring, mens den er temperaturbestandig ved temperaturer på opptil 90 °C. Maskeringstapen fungerer flammehemmende, er motstandsdyktig overfor høytrykksspyling og sikrer vedheftning av malingsflekker. tesa® 51134 er ideell til maskering av store områder med plast i forbindelse med profesjonelt malerarbeid. tesa® 51134 er en innvendig beskyttende tape til lettere strukturerte overflater. Etter bruk kan maskeringstapen lett fjernes uten å skade underliggende overflater.

Applikasjon

- tesa® 51134 er en maskeringstape som brukes til en lang rekke industrielle anvendelser
- Tapen er ideell til maskering i forbindelse med malerarbeid
- Maskeringstapen brukes til å beskytte forskjellige overflater mot støv og skader
- tesa® 51134 kan fjernes lett uten å skade det underliggende materialet

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|---------|------------------|-------|
| • Bæremateriale | PE-film | • Total tykkelse | 84 µm |
| • Klebetype | Akryl | | |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|---------------|---------|-----------------|----|
| • Bruddstyrke | 15 N/cm | • Lett å fjerne | Ja |
|---------------|---------|-----------------|----|

Adhesjon til

- | | |
|---------------------|----------|
| • Klebeevne på Stål | 2.4 N/cm |
|---------------------|----------|



tesa® 51134

Produkt Informasjon

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=51134>