



tesa® 60151

Produkt Informasjon



Overflatebehandling til forbedring av vedheftning på glass

Produktbeskrivelse

tesa® 60151 Adhesion Promoter Glass kan brukes til å forbedre vedheftningen av tesas trykkfølsomme tape på glassmaterialer. Den anbefales spesielt til vår ACX^{plus}-produktserie. Denne klebe-fremmeren er spesialutviklet til sikring av permanent sammenføyning og fuktbestandighet på glassmaterialer uten folie og lakkering.

tesa® 60151 Adhesion Promoter kan brukes til betydelig forbedring av sammenføyningsstyrken av tesa® ACX^{plus}-tape. Når substratet har blitt riktig forbehandlet med tesa® 60151 Adhesion Promoter Glass, bør passende binding oppstå i løpet av 15 minutter. Tester har vist at vår adhesjonsfremmer muliggjør betydelig høyere klebekraft.

Applikasjon

- tesa® 60151 er en væske som brukes til å forbedre og fremme vedheftningen av tesa®-tape på glassmaterialer.
- Denne klebefremmeren garanterer sterk binding av tape selv på oljede, skitne eller fuktige glassmaterialer.
- tesa® 60151 Adhesion Promoter anbefales ikke til lakkert eller foliebelagt glass.

Egenskaper / ytelsesverdier

• Dekkevne	15 m ² /l	• Konsistens	Flytende
• Density	0.81 g/cm ³	• Viskositet	2.5 mPa s
• Faste stoffer	0.5 %		

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.

For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=60151>