



tesa® 6056

Product Information

Halvautomatisk borddispenser

Produktbeskrivelse

tesa® 6056 er en borddispenser med forhåndsinnstilling, lengdekontroll og elektromagnetisk kryss-skjærer. Den kan generelt brukes til nesten alle typer av tesa® selvklebende tape opp til 50 mm bredde, særlig tekstil- og papirtape. Selv materialer, som er vanskelige å skjære i, skjæres perfekt over. Takket være den elektromagnetisk uløste, tverrgående kniv, oppnås det et jevnt og rent snitt.

Funksjoner

- Due to the electromagnetic triggered transverse blade a smooth clean cut is achieved.
- It is universally applicable for nearly all kinds of tesa® self-adhesive tapes up to 50 mm width, particularly cloth and paper tapes.
- Even difficult to cut materials are cut perfectly.

Applikasjon

Den ønskede lengden på remsen innstilles på venstre side av dispensereren i området 30 til 150 mm. tesa®-tapen rulles av for hånd inntil målefunksjonen stopper avrulling på den innstilte lengden. Ved å dra tapen forsiktig nedover, vil en elektromagnetisk krysskutter utløses via en mikrobryter. Den ønskede remen blir automatisk klippet. En enkelt bevegelse er altså nok for avrulling, klipping og fjerning av en tesa®-remse med forhåndsinnstilt lengde. For remser på mer enn 150 mm, vil målerullen skifte til kontinuerlig operasjon. tesa® automatisk dispenser 6056 kommer med en kontrollenhet som justerer kraften i den elektromagnetiske kutteren. Den innstilles på lav kraft for tape som er enkel å klippe, som smale filmtape, for på den måten å redusere støy og slitasje på dispensereren.

Egenskaper / ytelsesverdier

• Anvendelse	Multifunksjonell	• Max. rulldiameter	180 mm
• Core diameter	3	• Roll width max	50 mm
• Innstillinger	Automatisk	• Vekt	5500 g
• Lengder opp til	30-150 mm		



tesa[®] 6056

Product Information

Disclaimer

tesa[®] products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa[®] product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=06056>