



tesa® 53799 PV2

Produkt Informasjon

Høykvalitets polyetylenbelagt tekstiltape i olivengrønn og svart

Produktbeskrivelse

tesa® 53799 er en polyetylen-betrukket eksklusiv stofftape. Den består av en 80 maskers PE-belagt PET-materiale med trykkfølsomt gummiklebestoff.

tesa® 53799 PV2 er en veldig kraftig stofftape for en lang rekke bruksområder, spesielt innenfor militæret.

Egenskaper:

- Veldig god klebeevne, selv på ujevne overflater
- Glimrende strekkstyrke
- Vannresistent
- Tilpasningsbar
- Tilgjengelig i olivengrønn og svart

Applikasjon

Praktisk for forskjellige typer reparasjon og byggeoppgaver, inkludert militærområder o.l..

- Pakking
- Bunting
- Lukking, dekking og festing
- Reparasjoner av motorpanser
- Skjøting av markiser
- Diverse bruksområder innenfor landbruket

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifisering.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|----------------------|------------------|----------|
| • Bæremateriale | PE-extrudert tekstil | • Total tykkelse | 310 µm |
| • Klebetype | Naturgummi | • Tapetykkelse | _NULL µm |



tesa[®] 53799 PV2

Produkt Informasjon

Egenskaper / ytelsesverdier

• Bruddforlengelse	11 %	• Slitstyrkebestandighet	good
• Bruddstyrke	77 N/cm	• Temperaturbestandighet	110 °C
• Rette avrivningskanter	good	(avtagbarhet fra aluminium etter 30 minutters eksponering)	
• Rivbar for hånd	good	• Vevstetthet	80 count per square inch
		• Water resistance	good

Adhesjon til

- Klebeevne på Stål 4.7 N/cm

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=53799>