

7812 Black Line



Product Information

1,2 mm dobbeltsidig akrylskumtape til monteringsanvendelser i bilindustrien

Produktbeskrivelse

tesa® ACX^{plus} 7812 Black Line er en dypsvart, dobbeltsidig akrylskumtape til montering av utvendige pyntelister og deler på biler. Den gir høy bindeevne på MSE-klarlakk og plast som ABS og forkrommet ABS, og den har enestående ytelse på PC og PMMA. Dens imponerende bestandighet overfor kuldesjokk skyldes en modifisert kjerne av akrylskum, som sikrer pålitelig vedheft selv ved ekstremt lave temperaturer.

tesa® ACX^{plus} 7812 Black Line er viskoelastisk og absorberer og avbøyer dynamiske og statiske belastninger på en optimal måte. Den eksepsjonelle yteevnen gjør det mulig for tesa® ACX^{plus} 7812 Black Line å kompensere for ekstreme fysiske belastninger forårsaket av forskjellige termiske strekkbarheter i limte deler under skiftende temperaturforhold.

Fås også i formatene 0,5 mm, 0,8 mm, 1,1 mm, 1,5 mm og 2,0 mm.

Funksjoner

- Dyp svart farge gir forbedret utseende og designfleksibilitet
- Fremragende ytelse ved kuldesjokk
- Høy bestandighet overfor luftfuktighet og UV
- Overlegen bestandighet overfor utpressing også ved høye temperaturer
- PFAS/PFOS-fritt produkt
- Kjerne av akrylskum med lukkede celler
- Viskoelastisk kjerne av akrylskum som kompenserer for forskjeller i termisk strekkbarhet i de limte delene

Applikasjon

tesa® ACX^{plus} 7812 Black Line er velegnet til en lang rekke utvendige festedeler samt til montering av innvendige skjermer.

Eksempler på bruksområder for utvendig montering:

- Beskyttende lister som hjulbuer og vippepaneler
- Pyntelister
- Dørlister
- Antenner
- Emblemer

Eksempler på bruksområder for innvendig montering:

- Rammemontering av innvendige skjermer
- Head up-display
- Midtdisplay
- Klyngedisplay

For å sikre høyest mulig yteevne er målet vårt å forstå hvordan du anvender produktene våre (inkludert de involverte underlagene), slik at vi kan anbefale det rette produktet til deg.



7812

Black Line

Product Information

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Produktinnhold

• Bæremateriale	Akrylskum	• Total tykkelse	1200 µm
• Klebetype	Modifisert akryl	• Farge	deep black
• Type liner	PE/PP protection film		

Egenskaper / ytelsesverdier

• Bruddforlengelse	1400 %	• Fuktbestandighet	very good
• Aldringsbestandighet (UV)	very good		

Klebekraft

• Klebeevne på ABS (etter 3 dager)	24 N/cm	• Klebeevne på Stål (etter 3 dager)	32 N/cm
------------------------------------	---------	-------------------------------------	---------

Additional Information

PV 25 = Hvitt silikonisert PE-belagt dekkpapir.

PV 29 = Blått varmemeforseglbart og klebende foliebasert dekkpapir.

Data om vedheft er basert på PV25-dekkpapir.

Disclaimer

tesa® products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa® product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=07812>