



tesa® ACXplus 7812 Black Line



Produkt Informasjon

1,2 mm dobbeltsidig akrylskumtape til monteringsanvendelser i bilindustrien

Produktbeskrivelse

tesa® ACX^{plus} 7812 Black Line er en dypsvart, dobbeltsidig akrylskumtape til montering av utvendige pyntelister og deler på biler. Den gir høy bindeevne på MSE-klarlakk og plast som ABS og forkrommet ABS, og den har enestående ytelse på PC og PMMA. Dens imponerende bestandighet overfor kuldesjokk skyldes en modifisert kjerne av akrylskum, som sikrer pålitelig vedheft selv ved ekstremt lave temperaturer.

tesa® ACX^{plus} 7812 Black Line er viskoelastisk og absorberer og avbøyer dynamiske og statiske belastninger på en optimal måte. Den eksepsjonelle yteevnen gjør det mulig for tesa® ACX^{plus} 7812 Black Line å kompensere for ekstreme fysiske belastninger forårsaket av forskjellige termiske strekkbarheter i limte deler under skiftende temperaturforhold.

Fås også i formatene 0,5 mm, 0,8 mm, 1,1 mm, 1,5 mm og 2,0 mm.

Funksjoner

- Dyp svart farge gir forbedret utseende og designfleksibilitet
- Fremragende ytelse ved kuldesjokk
- Høy bestandighet overfor luftfuktighet og UV
- Overlegen bestandighet overfor utpressing også ved høye temperaturer
- PFAS/PFOS-fritt produkt
- Kjerne av akrylskum med lukkede celler
- Viskoelastisk kjerne av akrylskum som kompenserer for forskjeller i termisk strekkbarhet i de limte delene

Applikasjon

tesa® ACX^{plus} 7812 Black Line er velegnet til en lang rekke utvendige festedeler samt til montering av innvendige skjermer.

Eksempler på bruksområder for utvendig montering:

- Beskyttende lister som hjulbuer og vippepaneler
- Pyntelister
- Dørlister
- Antenner
- Emblemer

Eksempler på bruksområder for innvendig montering:

- Rammemontering av innvendige skjermer
- Head up-display
- Midtdisplay
- Klyngedisplay

For å sikre høyest mulig yteevne er målet vårt å forstå hvordan du anvender produktene våre (inkludert de involverte underlagene), slik at vi kan anbefale det rette produktet til deg.

For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=07812>



tesa® ACXplus 7812

Black Line

Produkt Informasjon

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

• Bæremateriale	Akrylskum	• Total tykkelse	1200 µm
• Klebetype	Modifisert akryl	• Farge	deep black
• Type liner	PE/PP protection film		

Egenskaper / ytelsesverdier

• Bruddforlengelse	1400 %	• Fuktbestandighet	very good
• Aldringsbestandighet (UV)	very good		

Adhesjon til

• Klebeevne på ABS (etter 14 dager)	24 N/cm	• Klebeevne på Stål (etter 14 dager)	32 N/cm
• Klebeevne på ABS (etter 3 dager)	24 N/cm	• Klebeevne på Stål (etter 3 dager)	32 N/cm
• Klebeevne på Stål (umiddelbart)	18 N/cm		

Ytterligere informasjon

PV 25 = Hvitt silikonisert PE-belagt dekkpapi.

PV 29 = Blått varmeseglbart og klebende foliebasert dekkpapi.

Data om vedheft er basert på PV25-dekkpapi.

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukeren måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=07812>