



tesa® 4298

Product Information



Middels sterk og bruddsikker tape til stropping, som ikke setter flekker

Produktbeskrivelse

tesa® 4298 er en middels sterk, bruddsikker stropptape med klebemiddel av naturgummi. Tapen kleber godt på både polare samt non-polare overflater, og har høy bruddstyrke samt lav strekkbarhet.

tesa® 4298 er en spesialdesignet tape, som ikke avgir flekker og klebemiddelrester. Den er utstyrt med høy gripeeve, sterk klebekraft og bestandighet overfor miljømessige påvirkninger. Den er lett å håndtere og kan fjernes uten risiko for å etterlate kleberester. Stropptapen er spesielt egnet for anvendelse ved montering og sikring i hvitevarebransjen.

Funksjoner

- The tape adheres well on both polar and non-polar surfaces, and features a high tensile strength and a low elongation.
- tesa® 4298 is a specifically designed tape which is stain and adhesive-transfer resistant.
- It features high tack, strong adhesion, and resistance against environmental stress.

Applikasjon

- tesa® 4298 brukes hovedsakelig til lukking, montering og sikring.
- Tapen kan også brukes til forsterkning
- Tapen til stropping benyttes oftest i bransjene harde hvitevarer, kontorutstyr og møbler.
- Kleberen av naturgummi sikrer montering på både polare og non-polare overflater.
- Tapen kan fjernes uten å etterlate kleberester

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | MOPP | • Total tykkelse | 114 µm |
| • Klebetype | Naturgummi | • Farge | Blå |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|--------------------|----------|----------------------------|----|
| • Bruddforlengelse | 35 % | • Fjernes uten kleberester | Ja |
| • Bruddstyrke | 300 N/cm | • Ingen misfargning | Ja |

Klebekraft

- | | |
|---------------------|--------|
| • Klebeevne på Stål | 5 N/cm |
|---------------------|--------|



tesa[®] 4298

Product Information

Disclaimer

tesa[®] products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa[®] product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=04298>