



tesa[®] 4578

Product Information



Kryssvevd glassfibertape for generell bruk

Produktbeskrivelse

tesa[®] 4578 er en toveis glassfibertape basert på en polypropylen-folie laminert til polyesterfiber.

Funksjoner

- Den har fleksible fibre med en meget god langsgående og tverrgående bruddstyrke inkludert rivebestandighet når den bøyes.
- Det syntetiske gummilim-systemet skaper en sikker binding til forskjellige underlag, selv til ikke-polare overflater som PE og PP.
- Tapen har også utmerket vedheft til en rekke harde overflater og til bølgepapp.

Applikasjon

- Kraftig kartongforsegling
- Bunting og palleteing
- Transportsikring
- Fiksering
- Endemerking
- Skjøting av ryggplate

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|-----------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | PET-fibre/BOPP | • Total tykkelse | 175 µm |
| • Klebetype | Syntetisk gummi | | |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | |
|---------------|----------|
| • Bruddstyrke | 230 N/cm |
|---------------|----------|

Klebekraft

- | | |
|---------------------|--------|
| • Klebeevne på Stål | 8 N/cm |
|---------------------|--------|



tesa[®] 4578

Product Information

Disclaimer

tesa[®] products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa[®] product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=04578>