



tesa® 52307

Produkt Informasjon



Til montering av meget tynne fotopolymerklisjèer på komprimerbare sleeves

Produktbeskrivelse

tesa® 52307 er spesielt utviklet for feste av meget tynne fotopolymerplater (0,76 mm eller 1,14 mm) på sammentrykkbart skumomslag i bredbanet fleksografisk trykking.

Denne platefesteløsningen har meget forskjellige klebeevne på de to tapesidene. Derfor er klebeevnen på den åpne siden god nok til å sikre bindeevne til ujevne overflater på et sammentrykkbart omslag, mens den tilpassede klebeevnen på platesiden gir nøyaktig og stabil posisjonering av palten uten bevegning eller kantløfting under trykking.

tesa® 52307 forblir sikker under demontering av tynne plater fra sammentrykkbare omslag og kan lett fjernes etterpå og uten å etterlate seg rester.

Fordi det er forskjellige sammentrykkbare bstrykninger tilgjengelig på markedet (gummi, skum, PU) anbefales det å gjøre individuelle tester med tesa® 52307 før det startes full produksjon.

Applikasjon

tesa® 52307 er spesielt utviklet for feste av meget tynne fotopolymerplater (0,76 mm eller 1,14 mm) på sammentrykkbart skumomslag i bredbanet fleksografisk trykking.

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|----------|--------------|----------|
| • Bæremateriale | PVC-film | • Type liner | Pergamyn |
| • Klebetype | Akryl | | |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | |
|-------------------------|----|
| • Kategori for tykkelse | 70 |
|-------------------------|----|

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.

For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=52307>