



Sugru by tesa® fra tesa®

Product Information



BNR 41282, 41281, 41286, 41232, 41234, 41212, 41237, 41235, 41283, 41236, 41231, 41284, 41285, 41233, 41211, 41287

Produktbeskrivelse

Sugru formbart lim fra tesa, verdens første formbare lim som blir til silikongummi.

Funksjoner

Laget for fiksering, liming, reparasjon, tetning, forsterkning, montering uten boring, gjør-det-selv prosjekter

Ingen søl: ikke-rennende, giftfri formel for rask og enkel påføring (innendørs og utendørs)

Allsidig: formbar, vanntett, varme- og kuldebestandig, holdbar, elektrisk isolerend

Sterk: Tåler opptil 2 kg på glass, keramikk, tre, metall, gips, det meste av plast og enkelte tekstiler

Applikasjon

Laget for fiksering, liming, reparasjon, tetning, forsterkning, montering uten boring, gjør-det-selv idéer

Ikke noe rot: ikke-rennende, giftfri formel for rask og enkel påføring (innendørs og (utendørs)

Allsidig: formbar, vanntett, varme- og kuldebestandig, holdbar, elektrisk isolerende

Sterk: Holder opptil 2 kg på glass, keramikk, tre, metall, gips, det meste av plast og enkelte tekstiler

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------------|------------------|----------------|-----|
| • Klebetype | Silikon basert | • Uten silikon | Nei |
| • Dekking av sprekker | gap filling glue | | |



Sugru by tesa[®] fra tesa[®]

Product Information

Egenskaper / ytelsesverdier

• Aldringsbestandighet (UV)	Ja	• Løsemiddelfri	Ja
• Application temperature from	-10 °C	• Materiale	Silikon
• Batterier inkl.	Nei	• Motstandsdyktig overfor olje og fett	Nei
• Bruksområdet	Innendørs og utendørs	• Mouldable	Ja
• Durability	5+ years	• Ozone resistance	Ja
• Farlig materiale	Nei	• Passer for barn på 3 år	Ja
• Fjernes uten kleberester	Ja	• Slitstyrkebestandighet	Ja
• Fuktbestandighet	Ja	• Temperaturbestandighet	Ja
• Kan brukes om igjen	Nei	• Temperature resistance max.	180 °C
• Kan lukkes på nytt opp til	1 STK	• Temperature resistance min.	-40 °C
• Kan vaskes	Ja	• UV-bestandig	Ja
• Klebekraft	Høy vedheft	• Vanntett	Ja
• Komposterbart	Nei	• Velegnede overflater	De fleste plasttyper, Glass, Kartong, Tepper, Metall, Marmor, Stål, Stein, Jevnt tre, Fliser, Tregulv, Murstein, Akrylglass, Papir, Betong, Tapet
• Krever batterier	Nei		

Disclaimer

tesa[®] products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa[®] product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?cp=NaN>