



tesa[®] extra Power Perfekt

Produkt Informasjon

BNR 56343, 56341, 56342, 56344, 56339

Produktbeskrivelse

tesa cloth tape extra Power Perfect er en premium kvalitets reparasjonstape, utviklet for krevende innendørs og utendørs bruk.

Funksjoner

- Bruk stofftape på alle profesjonelle løsninger innen håndverk, festing, bunting, forsterking, merking og mye mer
- Best, og perfekt vedheft, også på ujevne og oljete overflater
- For permanent høy elastisitet og langvarige resultater
- Værbestandig stofftape for bruk både inne og ute
- Rivebestandig, men kan rives av for hånd
- Kan skrives på
- Tilgjengelig i et bredt spekter av farger

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|---------------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | Akrylbelagt tekstil | • Total tykkelse | 310 µm |
| • Klebetype | Naturgummi | | |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|--|-----------------------|--------------------------|---|
| • Bruddstyrke | 100 N/cm | • Ozone resistance | Ja |
| • Aldringsbestandighet (UV) | Ja | • Rivbar for hånd | Ja |
| • Bruksområdet | Innendørs og utendørs | • Rivebestandig | Ja |
| • Brukstemperatur fra | +10 °C | • Skrivbar | Ja |
| • Brukstemperatur til | +50 °C | • Spennbarhet | 13 % |
| • Fjernes uten kleberester | Ja | • Temperaturbestandighet | Ja |
| • Fuktbestandighet | Ja | • UV-bestandig | Ja |
| • Klebekraft | Svært høy vedheft | • Vanntett | Ja |
| • Løsemiddelfri | Ja | • Velegnede overflater | Jevnt tre, Fliser, Murstein, De fleste plasttyper, Glass, Akrylglass, Kartong, Gips, Papir, Metall, Stål, Stein |
| • Maksimal temperaturbestandighet | 140 °C | | |
| • Motstandsdyktig overfor olje og fett | Ja | • Water resistance | Ja |

For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?cp=NaN>



tesa® extra Power Perfekt

Produkt Informasjon

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?cp=NaN>