



tesa® Powerbond Dobbelsidig monterings tape Slim



Product Information

BNR 55714

Produktbeskrivelse

Dobbelsidig selvklebende smal monterings tape for sikker, hurtig og varig feste innendørs av f.eks. kabelkanaler, dekorasjoner og mye mer.

Funksjoner

- *Smal, bare 9 mm bred
- *Ideell for festing av kabelkanaler, små dekorasjoner, LED-planker
- *Sterkt feste på begge sider
- *Kan kuttes individuelt
- *Delvis formbar etter overflaten
- Brukes bare på tørre, rene og fettfrie overflater
- *Må ikke brukes på sensitive overflater, fuktige områder eller utendørs
- Må ikke brukes under 10 °C. Temperaturer over 40 °C reduserer klebestyrken

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|---------|------------------|---------|
| • Bæremateriale | PE-skum | • Total tykkelse | 1000 µm |
| • Klebetype | Akryl | | |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|--------------------------------|---|-------------------------------|---|
| • Aldringsbestandighet (UV) | Ja | • Kan brukes om igjen | Nei |
| • Application temperature from | -10 °C | • Kjemikaliebestandig | Nei |
| • Batterier inkl. | Nei | • Krever batterier | Nei |
| • Bruksområde | Hall, Planeskole,
Stue, Soverom,
Hjemme, Kontor,
Baderom | • Temperature resistance max. | 40 °C |
| | | • Temperature resistance min. | 10 °C |
| | | • UV-bestandig | Ja |
| • Bruksområdet | Innendørs | • Vanntett | Nei |
| • Farlig materiale | Nei | • Velegnede overflater | Jevnt tre, Fliser, De
fleste plasttyper,
Glass, Akrylglass, Stål,
Metall |
| • Fjernes uten kleberester | Nei | | |
| • Fuktbestandighet | Nei | | |



tesa® Powerbond Dobbelsidig monteringstape Slim

Product Information

Disclaimer

tesa® products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa® product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?cp=NaN>