



tesa® Powerbond Dobbeltsidig Monteringstape Ultra Strong



Product Information

BNR 55791, 55792

Produktbeskrivelse

Den sterkeste, dobbeltsidige monteringstapen fra tesa®, som kan holde tunge gjenstander på plass, både inne og ute.

Funksjoner

- Ideell for innendørs og utendørs bruk (ikke UV-bestendig. Unngå direkte kontakt med vann)
- Ultrasterkt hold
- Holder opp til 10 kg per 10 cm tape (for flate gjenstander opp til 10 mm tykke)
- Fester på de fleste glatte, tilstrekkelig harde overflater

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------------------|----------|
| • Bæremateriale | PE-skum | • Total tykkelse | 1100 µm |
| • Klebetype | Syntetisk gummi | • Tapens klebekraft opp til | 100 KG/M |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|--------------------------------|--|-------------------------------|--|
| • Aldringsbestandighet (UV) | Nei | • Kjemikaliebestandig | Nei |
| • Application temperature from | -10 °C | • Krever batterier | Nei |
| • Batterier inkl. | Nei | • Løsemiddelfri | Ja |
| • Bruksområde | Hall, Garasje, Planteskole, Stue, Soverom, Hjemme, Hage, Kontor, Baderom | • Temperature resistance max. | 40 °C |
| | | • Temperature resistance min. | 10 °C |
| | | • UV-bestendig | Nei |
| | | • Vann tett | Nei |
| • Bruksområdet | Innendørs og utendørs | • Velegnede overflater | Jevnt tre, Fliser, De fleste plasttyper, Glass, Akrylglass, Stål, Metall |
| • Farlig materiale | Nei | | |
| • Fjernes uten kleberester | Nei | | |
| • Fuktbestandighet | Nei | | |
| • Kan brukes om igjen | Nei | | |



tesa[®] Powerbond Dobbeltsidig Monteringstape Ultra Strong

Product Information

Disclaimer

tesa[®] products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa[®] product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?cp=NaN>