



tesa® extra Power Ekstrem reparasjon

Produkt Informasjon



BNR 56064

Produktbeskrivelse

tesa Extreme repair er en selvklebende reparasjonstape, som kan brukes som en ikke-ledende elektrisk tape eller rørleggertape, for midlertidige rør- og slangereparasjoner.

Funksjoner

- Trykkfast til 12 bar
- UV-bestandig
- Temperaturbestandig fra -60 °C til + 260 °C
- Tåler elektrisitet på 8000 V

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|---------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | Silikon | • Total tykkelse | 500 µm |
|-----------------|---------|------------------|--------|

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|--|-------------------|--------------------------|---|
| • Bruddstyrke | 33 N/cm | • Ozone resistance | Ja |
| • Aldringsbestandighet (UV) | Ja | • Rivbar for hånd | Nei |
| • Bruksområdet | Utendørs | • Rivebestandig | Ja |
| • Brukstemperatur fra | -60 °C | • Skrivbar | Nei |
| • Brukstemperatur til | +260 °C | • Spennbarhet | 750 % |
| • Fjernes uten kleberester | Ja | • Temperaturbestandighet | Ja |
| • Fuktbestandighet | Ja | • UV-bestandig | Ja |
| • Klebekraft | Svært høy vedheft | • Vanntett | Ja |
| • Løsemiddelfri | Ja | • Velegnede overflater | Jevnt tre, Fliser, Murstein, De fleste plasttyper, Glass, Akrylglass, Gips, Metall, Stål, Stein |
| • Motstandsdyktig overfor olje og fett | Ja | • Water resistance | Ja |



tesa[®] extra Power Ekstrem reparasjon

Produkt Informasjon

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?cp=NaN>