



tesa® 52995 PV 0



Produkt Informasjon

Folie med topplag til permanent overflatebeskyttelse

Produktbeskrivelse

tesa® 52995 er en enkeltsidig beskyttelsesfolie med transparent bæremateriale av alifatisk polyuretan med et klart høyblankt topplag, en permanent akrylkleber og dekkpapir av polyester.

Funksjoner

- Svært transparent produktdesign
- Holdbar og bestandig overfor mekanisk og miljømessig belastning
- Det ekstra topplaget gir enestående glans og forbedrer foliens holdbarhet utendørs
- Langvarig UV-bestandighet og selvreparerende egenskaper uten gulning gjennom hele kjøretøyets levetid
- God tilpasningsevne som gjør den ideell til kurver og komplekse overflategeometrier
- Formstabil og velegnet til utstansing
- Kompatibel med mange malings- og klarlakkssystemer

Applikasjon

tesa® 52995 brukes til å permanent beskytte sarte overflater mot kraftig mekanisk belastning både innendørs og utendørs. Den er spesielt designet til å beskytte lakkerte overflater mot steinsprut, slitasje, riper og rustangrep og brukes i bilindustrien til beskyttelse av f.eks.

- hjulbuer
- dørkanter
- sideskjørt
- trinnlister
- bagasjeromskanter
- støtfangere foran og bak
- VIN-etiketter
- ...

Takket være den gode tilpasningsevnen kan den brukes på både jevne og svakt kurvede overflater.

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifisering.

Produktinnhold

• Bæremateriale	PU-film	• Total tykkelse	280 µm
• Klebetype	Akryl	• Farge	Transparent
• Type liner	PET	• Linerfarge	Gjennomsiktig



tesa® 52995 PV 0

Produkt Informasjon

Produktsortiment

- | | | | |
|--------------------------|--------------|---------------------------|--|
| • Tilgjengelige formater | 50m x 1245mm | • Tilgjengelige tykkelser | 280 µm (tesa® 52995 PV0), 330 µm (tesa® 52995 PV4) |
|--------------------------|--------------|---------------------------|--|

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|----------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|
| • Bruddstyrke | 50 N/cm | • Kjemikaliebestandig | very good |
| • Bestandig over for riper | very good | • Matt overflate | Nei |
| • Blank overflate | Ja | • Slitstyrkebestandighet | Ja |
| • Egnethet til utstansing | Ja | • Temperaturbestandighet | Ja |
| • Fleksibilitet | very good | • Temperaturbestandighet (30 min) | 90 °C |

Lagringsforhold

Lagringsforhold

If stored under proper conditions, product retains its performance and properties for 12 months from date of delivery.

Ytterligere informasjon

tesa® 54995 fås i skreddersydde former og størrelser som er spesialutviklet med tanke på utstansing.

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.

For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=52995>