



tesa[®] 51217 PV1



Product Information

Tykk, glidende PE-UHMW-tape til forebygging av knirking og beskyttelse mot slitasje

Produktbeskrivelse

tesa[®] 51217 PV1 er en svart, tykk UV- og slitesterk PE-tape med høy tetthet og fremragende klebeevne. Produktet er optimalisert til bilindustrien for å beskytte komponenter, paneler og ledningsnett mot mekaniske skader i kombinasjon med støyforebygging.

Funksjoner

- UV-bestandighet hjelper ved anvendelse i det synlige området
- Selvsmørende tape med meget gode glideegenskaper reduserer slitasje og friksjon og forhindrer støy
- Høy energiabsorpsjon, selv ved høye belastningsnivåer

Applikasjon

tesa[®] 51217 PV1 er spesielt utviklet til innvendig og utvendig beskyttelse mot knirking og slitasje ved samlebåndet for å sikre pålitelig:

- maskering av platekomponenter med skarpe kanter
- gliding av biltak, skyvedører, skrøpelige komponenter
- forebygging av støy og slitasje, f.eks. fra paneler
- beskyttelse av ledningsnett i områder med høy friksjon
- påføring i synlige områder som f.eks. støtfanger, B-stolper og førerhus

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|-----------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | PE | • Total tykkelse | 154 µm |
| • Klebetype | Ren akryl | • Farge | Sort |
| • Type liner | Pergamyn | • Linertykkelse | 71 µm |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|--------------------|---------|--------------------------|-----------|
| • Bruddforlengelse | 350 % | • Slitstyrkebestandighet | very good |
| • Bruddstyrke | 63 N/cm | | |

Klebekraft

- | | |
|---------------------|----------|
| • Klebeevne på Stål | 4.3 N/cm |
|---------------------|----------|

Additional Information

Meget god UV-bestandighet: > 1000 timer ved WOM Florida-test

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=51217>



tesa[®] 51217 PV1

Product Information

Additional Information

1000 timer ved WOM Florida-test

1000 timer ved WOM Florida-test

Materialet kan leveres som utstansede emner i ruller eller som individuelle ark med kundespesifikke dimensjoner under tesa[®] 54217 PV1.

tesas avdeling for automatiserings- og påføringsløsninger leverer skreddersydde og egenutviklede påføringsverktøy for å øke produktiviteten.

Disclaimer

tesa[®] products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa[®] product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=51217>