



tesa® 60954

Produkt Informasjon



Anti-skli tape til krevende anvendelser

Produktbeskrivelse

tesa® 60954 er en anti-skli tape med et svært slitesterkt bæremateriale som er designet for permanente og krevende anvendelser som krever godt grep og sikkert fotfeste – f.eks. anleggsmaskiner eller plattformer og ramper.

Den kraftige anti-skli tapen er en enkeltsidig tape med dekkpapi. Består av et sterkt, anti-skli bæremateriale som kan rives av for hånd, samt en akrykleber. Bærematerialet består av PVC-film som er belagt med store mineralkorn. Spesielt utviklet for ekstreme forhold, hvor det yter ekstra sklisikkerhet selv ved krevende anvendelser. Akrykleberen sikrer fremragende vedheftning på de fleste overflater.

tesa® 60954 er sertifisert i henhold til DIN 51130 og fås i fargene svart, gult, svart-gult og grått. De gule og svart-gule tapene gir sterk synlighet som gjør det lett å identifisere områder der man bør være oppmerksom på sikkerheten, og kan derfor også brukes til varselformål. En perfekt løsning til supplering av 5S-initiativer i produksjonen.

Fordeler:

- Svært slitesterkt bæremateriale med ekstra sklisikkerhet for ekstreme forhold
- De grove kornene reduserer risikoen for at skitt eller jord ødelegger sklisikkerheten

*Sklisikkerhet R13 i henhold til DIN 51130 (R12 for svart-gult)

- Sikker vedheftning på de fleste overflater
- Høy motstandsdyktighet mot kjemiske påvirkninger og sterk værbestandighet

*De gule og svart-gule fargene sikrer høy synlighet for enkel identifikasjon

Applikasjon

- Slitesterkt og sklisikkert bæremateriale til krevende anvendelser
- Anleggsmaskiner, semitrailere
- Plattformer og ramper
- Skog- og landbruksutstyr

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

• Bæremateriale	PVC film coated with large mineral particles	• Linertykkelse	180 µm
• Klebetype	Akryl	• Tapetykkelse	1185 µm
• Total tykkelse	1365 µm		

For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=60954>



tesa® 60954

Produkt Informasjon

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|------------------------|---------|-----------------------|------|
| • Bruddforlengelse | 35 % | • Kjemikaliebestandig | good |
| • Bruddstyrke | 40 N/cm | • Rivbar for hånd | good |
| • Egned til utstansing | Ja | | |

Adhesjon til

- | | |
|---------------------|--------|
| • Klebeevne på Stål | 7 N/cm |
|---------------------|--------|

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.

For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=60954>