



tesa® 4244 PV2



Produkt Informasjon

Finelinetape med høy klebekraft til designlakkering

Produktbeskrivelse

tesa® 4244 PV2 er en bløt PVC-tape med naturgummikleber til maskering av fine linjer. Den har en høy bruddstyrke, høy strekkevne og tykk klebemasse, så den kan anvendes til ru overflater og spesielle behov,

- krymper ikke ved høye temperaturer
- tilpasser sig dimensionale forandringer under ovnstørking
- ingen kantløft og etterlater ingen kleberester etter demaskering
- høy klebeevne på overflater med ru struktur.

Applikasjon

Maskering og design, for en lang rekke bruksområder for innlegg

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | PVC-film | • Total tykkelse | 137 µm |
| • Klebetype | Naturgummi | | |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|------------------------|---------|--------------------|-----------|
| • Bruddstyrke | 36 N/cm | • Hand tearability | very good |
| • Egnet til utstansing | Ja | • Lett å fjerne | Ja |

Adhesjon til

- | | |
|---------------------|----------|
| • Klebeevne på Stål | 4.2 N/cm |
|---------------------|----------|

Ytterligere informasjon

tesa® 4244 PV2 er også tilgjengelig for omforming og formtilskjæring med papirinnlegg 4244 PV6:

Klebeevne på stål = 5,4N/cm),

avrullingskraft fra innlegg = 20 cN/cm



tesa[®] 4244 PV2

Produkt Informasjon

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.

For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=04244>