

# 45051

## Product Information



200 µm flammehemmende filmtape

### Produktbeskrivelse

Produktfamilien FlameXtinct omfatter en rekke høytytende tapeløsninger for monteringsapplikasjoner. tesa® flameXtinct-sortimentet, og dermed alle produktene det består av, er tydelig definert av følgende egenskaper:

- Flammehemmende
- Halogenfri
- Høytytende klebemidler
- Bred produktportefølje

Produktet tesa® flameXtinct 45051 er en flammehemmende filmtape til permanent montering. Tapen består av en varemerkebeskyttet flammehemmende akrylkleber og bæremateriale i PET-film med førsteklasses fleksibilitet og konverteringsegenskaper. Tapen tilbyr følgende funksjoner:

- Dokumenterte flammehemmende egenskaper i henhold til UL 94 V-0
- Uten halogener og antimontrioksid (samsvar med REACH og ROHS)
- Førsteklasses adhesjonsegenskaper på en rekke overflater
- Høy fleksibilitet og gode konverteringsegenskaper

### Applikasjon

- Byggeindustri
- Heiser
- Bilindustri
- Husholdningsapparater
- Marine applikasjoner
- Tog

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Produktinnhold

- |                 |            |                  |             |
|-----------------|------------|------------------|-------------|
| • Bæremateriale | PET        | • Total tykkelse | 200 µm      |
| • Klebetype     | FR acrylic | • Farge          | Transparent |

### Egenskaper / ytelsesverdier

- Statisk strekkholdkraft ved 23°C very good



# 45051

## Product Information

### Klebekraft

- Klebeevne på Stål (umiddelbart) 9 N/cm
- Klebeevne på Stål (etter 14 dager) 12 N/cm

### Additional Information

PV0 = rød MOPP dekkpapir (80 µm)

## Disclaimer

tesa® products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa® product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=45051>