




tesa® flameXtinct 45051

Produkt Informasjon



200 µm flammehemmende filmtape

Produktbeskrivelse

Produktfamilien FlameXtinct omfatter en rekke høytytende tapeløsninger for monteringsapplikasjoner. tesa® flameXtinct-sortimentet, og dermed alle produktene det består av, er tydelig definert av følgende egenskaper:

- Flammehemmende
- Halogenfri
- Høytytende klebemidler
- Bred produktportefølje

Produktet tesa® flameXtinct 45051 er en flammehemmende filmtape til permanent montering. Tapen består av en varemerkebeskyttet flammehemmende akrykleber og bæremateriale i PET-film med førsteklasses fleksibilitet og konverteringsegenskaper. Tapen tilbyr følgende funksjoner:

- Dokumenterte flammehemmende egenskaper i henhold til UL 94 V-0
- Uten halogener og antimontrioksid (samsvar med REACH og ROHS)
- Førsteklasses adhesjonsegenskaper på en rekke overflater
- Høy fleksibilitet og gode konverteringsegenskaper

Applikasjon

- Byggeindustri
- Heiser
- Bilindustri
- Husholdningsapparater
- Marine applikasjoner
- Tog

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|------------|------------------|-------------|
| • Bæremateriale | PET | • Total tykkelse | 200 µm |
| • Klebetype | FR acrylic | • Farge | Transparent |

Egenskaper / ytelsesverdier

- Statisk strekkholdkraft ved 23°C very good

Adhesjon til

- | | | | |
|-----------------------------------|--------|--------------------------------------|---------|
| • Klebeevne på Stål (umiddelbart) | 9 N/cm | • Klebeevne på Stål (etter 14 dager) | 12 N/cm |
|-----------------------------------|--------|--------------------------------------|---------|

For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=45051>



tesa® flameXtinct 45051

Produkt Informasjon

Ytterligere informasjon

PV0 = rød MOPP dekkpapir (80 µm)

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=45051>