




# tesa<sup>®</sup> 58351

## Product Information



tesa<sup>®</sup> 58351 er en 73 µm enkeltstående transparent foliebasert PET-tape.

### Produktbeskrivelse

Akrylkleberen gir dette produktet svært god klebekraft og enestående frastøtningsbestandighet. Det 23 µm transparente foliebaserte bærematerialet i PET sikrer fremragende elektrisk isolasjon. Dekkpapiret av pergamyn sikrer at tapen lett kan fjernes uten å etterlate kleberester. Den kan oppfylle de strenge miljøkravene til kjøretøyer og har lang holdbarhet.

### Applikasjon

- Elektrisk isolasjon med frastøtningsbestandighet

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Produktinnhold

• Bæremateriale	PET	• Total tykkelse	73 µm
• Klebetype	Modifisert akryl	• Linerfarge	Hvit med rødt logo
• Type liner	Pergamyn	• Vekt (liner)	69 g/m <sup>2</sup>

### Egenskaper / ytelsesverdier

• Fuktbestandighet	very good	• Gjennomslagspenning	6.5 V
--------------------	-----------	-----------------------	-------

### Klebekraft

• Klebeevne på Aluminium (umiddelbart)	4.5 N/cm	• Klebeevne på PC (etter 14 dager)	6 N/cm
• Klebeevne på Aluminium (etter 14 dager)	6.3 N/cm	• Klebeevne på Stål (umiddelbart)	5 N/cm
• Klebeevne på PC (umiddelbart)	3.3 N/cm	• Klebeevne på Stål (etter 14 dager)	7.9 N/cm



# tesa<sup>®</sup> 58351

## Product Information

### Disclaimer

tesa<sup>®</sup> products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa<sup>®</sup> product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=58351>