



tesa® 4319

Produkt Informasjon



Kreppet og fleksibel maskeringstape til malerarbeid – spesielt velegnet til kurver

Produktbeskrivelse

tesa® 4319 er en svært fleksibel og formbar maskeringstape, som består av et bæremateriale av kreppet papir og en naturgummikleber. Den fleksible maskeringstapen er spesielt egnet til taping av kurver.

Bærekraftige Aspekter

- 67 % biobasert innhold i totalproduktet uten liner (i vekt)



Mer informasjon: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Funksjoner

- Kan brukes i opptil 7 dager
- Den høye bruddforlengelsen til bærematerialet av kreppet papir gjør den spesielt velegnet til tredimensjonale gjenstander.
- Selv på ru overflater holder maskeringstapen sikkert takket være det tykke klebelaget.
- tesa® 4319 tapens sterke og formbare papirbæremateriale gjør den velegnet til anvendelser i forbindelse med overflatebeskyttelse, hvor det kreves høy mekanisk bestandighet.
- Den fleksible maskeringstapen sparer deg for tidkrevende korrigeringer.
- Du vil med kombinasjonen av overflatebeskyttelsestape av høy kvalitet og solid håndverk oppnå optimale arbeidsresultater.

Applikasjon

- tesa® 4319 er en fleksibel maskeringstape som er ideell til bruk ved ulike typer malerarbeid, særlig maling av kurver.
- Maskeringstapen sikrer rask og pålitelig maskering, selv på ru overflater
- Hvis den strekkes i forbindelse med påføring, kan den til og med brukes på tredimensjonale gjenstander
- Tapen kan rives av for hånd

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

• Bæremateriale	Papir (sterkt kreppet)	• Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785)	67 %
• Klebetype	Naturgummi	• Total tykkelse	375 µm

For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=04319>



tesa® 4319

Produkt Informasjon

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|--------------------|---------|-----------------------------------|-----------|
| • Bruddforlengelse | 58 % | • Rivbar for hånd | very good |
| • Bruddstyrke | 24 N/cm | • Temperaturbestandighet (60 min) | 60 °C |

Adhesjon til

- | | |
|---------------------|----------|
| • Klebeevne på Stål | 4.5 N/cm |
|---------------------|----------|

Ytterligere informasjon

Anbefaling: Strekking av det kreppelede bærematerialet sikrer definerte malingskanter og god vedheft.

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.

For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=04319>