



# tesa<sup>®</sup> 52994 PV 0



## Product Information

Folie til permanent overflatebeskyttelse

### Produktbeskrivelse

tesa<sup>®</sup> 52994 er en enkeltsidig beskyttelsesfolie med transparent bæremateriale av alifatisk polyuretan med klar glans, en permanent vedheftende akrylkleber og dekkpapir av polyester.

### Funksjoner

- Svært transparent produktdesign
- Holdbar og bestandig overfor mekanisk og miljømessig belastning
- Langvarig UV-bestandighet og selvreparerende egenskaper uten gulning gjennom hele kjøretøyets levetid
- God tilpasningsevne som gjør den ideell til kurver og komplekse overflategeometrier
- Formstabil og velegnet til utstansing
- Kompatibel med mange malings- og klarlakkssystemer

### Applikasjon

tesa<sup>®</sup> 52994 brukes til permanent beskytte av sarte overflater mot kraftig mekanisk belastning både innen- og utendørs. Den er spesielt designet til å beskytte lakkerte overflater mot steinsprut, slitasje, riper og rustangrep og brukes i bilindustrien til beskyttelse av f.eks.

- hjulbuer
- dørkanter
- sideskjørt
- trinnlister
- bagasjeromskanter
- støtfangere foran og bak
- VIN-etiketter
- ...

Takket være den gode tilpasningsevnen kan den brukes på både jevne og svakt kurvede overflater.

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Produktinnhold

• Bæremateriale	PU-film	• Total tykkelse	260 µm
• Klebetype	Akryl	• Farge	Transparent
• Type liner	PET	• Linerfarge	Gjennomsiktig

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=52994>



# tesa<sup>®</sup> 52994 PV 0

## Product Information

### Produktsortiment

• Available formats	50m x 1245mm	• Available thicknesses	187 µm (tesa <sup>®</sup> 52994 PV5), 260 µm (tesa <sup>®</sup> 52994 PV0), 360 µm (tesa <sup>®</sup> 52994 PV3)
---------------------	--------------	-------------------------	--

### Egenskaper / ytelsesverdier

• Bruddforlengelse	340 %	• Kjemikaliebestandig	good
• Bruddstyrke	90 N/cm	• Matt overflate	Nei
• Bestandig over for riper	medium	• Slitstyrkebestandighet	Ja
• Egned til utstansing	Ja	• Temperaturbestandighet	Ja
• Fleksibilitet	very good	• Temperaturbestandighet (30 min)	90 °C

## Lagringsforhold

### Lagringsforhold

If stored under proper conditions, product retains its performance and properties for 12 months from date of delivery.

## Additional Information

tesa<sup>®</sup> 54994 fås i spesielt tilpassede former og størrelser som er særlig designet til utstansing.

## Disclaimer

tesa<sup>®</sup> products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa<sup>®</sup> product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=52994>