




tesa® ACXplus 77206 Base Line



Produkt Informasjon

0,6 mm dobbeltsidig akrylskumtape

Produktbeskrivelse

tesa® ACX^{plus} 77206 er en akrylskumtape i ett lag som er designet for å feste deler på biler. Den viskoelastiske akrylskumkjernen gir pålitelig og høy vedheft på en rekke forskjellige materialer og kan motstå skiftende miljøforhold i hele kjøretøyets levetid.

Fås også i tykkelsene 0,4 mm, 0,8 mm, 1,0 mm og 1,2 mm.

Viktigste egenskaper

- Viskoelastisk kerne av akrylskum kompenserer for spenninger forårsaket av forskjellige termiske strekkbarheter i de sammenføyde delene
- God dynamisk og statisk skridstyrke over et bredt temperaturområde
- PFAS / PFOS-fritt produkt
- Høy UV-bestandighet
- Gode konverteringsegenskaper.

Applikasjon

tesa® ACX^{plus} 77206 er velegnet til permanente utvendige monteringsløsninger, f.eks:

- Emblemer
- Antenner
- Tetning av vinduer

For å sikre høyest mulig yteevne er målet vårt å forstå hvordan du anvender produktene våre, slik at vi kan anbefale det rette produktet til deg.

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|-----------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | Akrylskum | • Total tykkelse | 600 µm |
| • Klebetype | Ren akryl | • Farge | Grå |



tesa® ACXplus 77206 Base Line

Produkt Informasjon

Ytterligere informasjon

- Dekkpapir: PV31 = Hvitt silikonisert foliebasert HDPE-dekkpapir, fungerer med tesa® 50699/50099 PSA forseglingsstape.

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.

For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=77206>