



tesa® 64993

Produkt Informasjon



Dobbeltsidig foliebasert tape

Produktbeskrivelse

tesa® 64993 er en hvit dobbeltsidig tape som består av et bæremateriale i PP-folie og en akrykleber.

Funksjoner

- En førsteklasses kombinasjon av umiddelbar gripeevne og vedheft
- Sikker sammenføyning selv på kritiske materialer (som PP og PE) og ru overflater
- God temperaturbestandighet

Applikasjon

- Montering av utvendige bilspeil uten oppvarming på holdeplaten
- Montering av varmeelementer til bilspeil på holdeplaten

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifisering.

Produktinnhold

• Bæremateriale	PP-film	• Total tykkelse	240 µm
• Klebetype	Akryl	• Farge	Hvit

Egenskaper / ytelsesverdier

• Bruddforlengelse	20 %	• Kjemikaliebestandig	good
• Bruddstyrke	130 N/cm	• Klebeevne	good
• Aldringsbestandighet (UV)	good	• Statisk strekkholdkraft ved 23°C	good
• Bestandig over for bløtgjørere	good	• Statisk strekkholdkraft ved 40°C	medium
• Fuktbestandighet	very good	• Temperaturbestandighet, kort varighet	120 °C

Adhesjon til

• Klebeevne på ABS (Umiddelbart)	12 N/cm	• Klebeevne på PET (umiddelbart)	10 N/cm
• Klebeevne på ABS (etter 14 dager)	13.5 N/cm	• Klebeevne på PET (etter 14 dager)	10.5 N/cm
• Klebeevne på PC (umiddelbart)	14.5 N/cm	• Klebeevne på PP (Umiddelbart)	8 N/cm
• Klebeevne på PC (etter 14 dager)	15.5 N/cm	• Klebeevne på PP (etter 14 dager)	9.5 N/cm



tesa® 64993

Produkt Informasjon

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.

For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=64993>