



# tesa<sup>®</sup> 52008

## Product Information

Emballeringsfilm laget av polyetylen (PE)

### Produktbeskrivelse

tesa<sup>®</sup> 52008 er en universell emballeringstape basert på et PE-bæremateriale og et klebemiddel av naturgummi. Klebemiddelet av naturgummi har god adhesjon på mange overflater med en moderat aldersbestandighet. Takket være PELD-bærematerialet oppnås det en god fukt- og dampspærre. Den svært høye forlengelsen gjør tesa<sup>®</sup> 52008 tilpasningsdyktig til forskjellige overflater. tesa<sup>®</sup> 52008 kan rives for hånd.

### Applikasjon

- Lukking av PE-posere
- Kartongforsegling
- Strapping
- Vedlikehold

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Produktinnhold

- |                 |            |                  |        |
|-----------------|------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | PE-film    | • Total tykkelse | 120 µm |
| • Klebetype     | Naturgummi |                  |        |

### Egenskaper / ytelsesverdier

- |                        |         |                    |           |
|------------------------|---------|--------------------|-----------|
| • Bruddforlengelse     | 450 %   | • Hand tearability | very good |
| • Bruddstyrke          | 20 N/cm | • Manuel påsetting | Ja        |
| • Automatisk påsetting | Ja      |                    |           |

### Klebekraft

- |                     |          |
|---------------------|----------|
| • Klebeevne på Stål | 1.7 N/cm |
|---------------------|----------|



# tesa<sup>®</sup> 52008

## Product Information

### Additional Information

Bruk av tesa<sup>®</sup> 52008 anbefales når det kreves homogen resirkulering.

### Disclaimer

tesa<sup>®</sup> products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa<sup>®</sup> product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=52008>