



tesa® ACXplus 7063

Produkt Informasjon



ACX^{plus} sort 800 µm

Produktbeskrivelse

tesa® 7063 er en kraftig klebende sort akryltape.

Velegnet til montering på vanskelige overflater; Pulverlakkerte flater, akryl etc.

Den viskoelastiske akryltapen kompenserer for ulike varmeutvidelser ved forskjellige materialer.

Applikasjon

Klebing og montering av vanskelige overflater: Pulverlakkerte emner, gummimaterialer, lavenergi plast etc.

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|------------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | Akrylskum | • Total tykkelse | 800 µm |
| • Klebetype | Modifisert akryl | • Farge | Sort |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|---|--------|---|-------|
| • Temperaturbestandighet, kort varighet | 170 °C | • Temperaturbestandighet, lang varighet | 70 °C |
|---|--------|---|-------|

Adhesjon til

- | | | | |
|-------------------------------------|---------|--------------------------------------|---------|
| • Klebeevne på ABS (Umiddelbart) | 13 N/cm | • Klebeevne på Stål (umiddelbart) | 24 N/cm |
| • Klebeevne på ABS (etter 14 dager) | 22 N/cm | • Klebeevne på Stål (etter 14 dager) | 40 N/cm |
| • Klebeevne på PP (Umiddelbart) | 3 N/cm | • Klebeevne på Stål (etter 3 dager) | 40 N/cm |
| • Klebeevne på PP (etter 14 dager) | 6 N/cm | | |

Ytterligere informasjon

Kan leveres med forskjellige varianter av dekkfolie:

PV 22 = Hvitt, fuktstabilt papir med tesa® ACX^{plus} logo

PV 24 = Blå dekkfolie

For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=07063>



tesa® ACXplus 7063

Produkt Informasjon

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=07063>