




tesa[®] 60742

Product Information



tesa[®] 60742 10 µm ultratynn varmeledende tape

Produktbeskrivelse

tesa[®] 60742 er en ultratynn varmeledende limoverføringstape med høy varmeledningsevne og sterk vedheft på varmekilden eller varmespredende materialer som skjermer, MLB og komponenter i elektroniske enheter.

Funksjoner

- Ultratynn
- Høy varmeledningsevne i z-retning
- Sterk sammenføyningsstyrke
- Fremragende overflateutflyting
- Enkel håndtering
- Fremragende elektrisk isolering

Applikasjon

- Ultratynn montering av komponenter der varmeoverføring er nødvendig
- Varmespredning fra MLB / FPC til varmespreder
- Grafittplatemodul

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|----------|------------------|-------------|
| • Bæremateriale | Ingen | • Total tykkelse | 10 µm |
| • Klebetype | Akryl | • Farge | Hvit |
| • Type liner | PET-film | • Linerfarge | Transparent |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|------------------------------------|----------|-----------|------|
| • Breakdown voltage | 0.4 KV | • Wetting | 79 % |
| • Thermal conductivity z-direction | 0.6 W/mK | | |

Klebekraft

- Klebeevne på Stål (umiddelbart) 3.5 N/cm



tesa[®] 60742

Product Information

Additional Information

*Varmeledningsevne målt etter ASTM D5470

Disclaimer

tesa[®] products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa[®] product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=60742>