



tesa® 5939

Produkt Informasjon

190 µm dobbeltsidig hvit lerretstape

Produktbeskrivelse

tesa® 5939 er en hvit dobbeltsidig teppestape. Den består av et sterkt bæremateriale i PET-tekstil i kombinasjon med et differensielt klebesystem av syntetisk gummi.

Det spesialformulerte klebemiddelet på den åpne siden gir høy umiddelbar sammenføyningskraft samtidig som tapen kan fjernes fra de vanligste overflatene etter opptil 14 dager uten å etterlate kleberester. (Må testes individuelt før bruk!)

Funksjoner

- Svært god umiddelbar vedheft til en rekke underlag
- Førsteklasses formbarhet takket være det fleksible og sterke bærematerialet i PET-tekstil
- Lett å rive av for hånd

Applikasjon

- Midlertidig teppelegging på messer, utstillinger og konferanser samt ved oppussing
- Montering av gulvsystemer
- Montering av lette deler og materialer
- Skjøting

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

• Bæremateriale	PET-vev	• Farge	Hvit
• Klebetype	Syntetisk gummi	• Linerfarge	Gul
• Type liner	Pergamyn	• Linertykkelse	69 µm
• Total tykkelse	190 µm		

Egenskaper / ytelsesverdier

• Bruddforlengelse	25 %	• Temperaturbestandighet, kort varighet	80 °C
• Bruddstyrke	75 N/cm	• Temperaturbestandighet, lang varighet	60 °C



tesa[®] 5939

Produkt Informasjon

Adhesjon til

- | | | | |
|--------------------------------------|---------|---------------------------------|---------|
| • Klebeevne på Stål (umiddelbart) | 8 N/cm | • Klebeevne på Stål (linerside, | 14 N/cm |
| • Klebeevne på Stål (etter 14 dager) | 14 N/cm | etter 14 dager) | |

Ytterligere informasjon

Tilsvarende produktkvalitet fås også i svart: tesa[®] 5938

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=05939>