




tesa[®] 55576

Product Information



1200 µm dobbeltsidig PE-skumtape

Produktbeskrivelse

tesa[®] 55576 er en dobbeltsidig PE-skumtape for bruk til lette monteringer. Den består av et bæremateriale i PE-skum og en akrylkleber.

Funksjoner

tesa[®] 55576 er en dobbeltsidig PE-skumtape for bruk til lette monteringer. Den består av et bæremateriale i PE-skum og en akrylkleber.

Applikasjon

- Montering av lister og profiler
- Montering av POS-skilt og reklamemateriell
- Formontering av speil
- Midlertidig montering
- Spaltefylling

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|-----------------|------------------|---------|
| • Bæremateriale | PE-skum | • Total tykkelse | 1200 µm |
| • Klebetype | Akryl | • Farge | Hvit |
| • Type liner | PE-belagt papir | | |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|---|-------|---|-------|
| • Temperaturbestandighet, kort varighet | 80 °C | • Temperaturbestandighet, lang varighet | 60 °C |
|---|-------|---|-------|

Klebekraft

- | | | | |
|--|----------|-----------------------------------|----------|
| • Klebeevne på Aluminium (umiddelbart) | 6.4 N/cm | • Klebeevne på PVC (umiddelbart) | 3 N/cm |
| • Klebeevne på PE (umiddelbart) | 1.4 N/cm | • Klebeevne på Stål (umiddelbart) | 5.5 N/cm |



tesa[®] 55576

Product Information

Disclaimer

tesa[®] products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa[®] product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=55576>