



tesa® 60960 Anti-Scratch PET Floor Marking Tape



Product Information

Slitesterk og ripebestandig gulvmarkeringstape

Produktbeskrivelse

Vår nye tesa® 60960 Anti-Scratch PET Gulvmarkeringstape er en robust selvklebende tape med høy ytelse for permanent og langvarig gulvmarkering og varsling. Den slitesterke, robuste og elastiske markeringstapen kombinerer et beskyttende topplag i PET, sterke markeringsfarger og et klebemiddel i syntetisk gummi. Det beskyttende topplaget i PET forbedrer tapens motstand mot riper, smuss, slitasje og kjemiske stoffer og sikrer lang levetid og permanente sterke farger som ikke slites av over tid. Klebemiddelet i syntetisk gummi gjør at gulvmarkeringstapen med antiripe-egenskaper fester seg godt på ulike glatte overflater.

De fargesterke tapene synes godt slik at de er lette å identifisere i områder med sikkerhetsutfordringer, og kan brukes som farevarsling – en perfekt løsning som supplerer produksjonsinitiativer innen 5S. Avhengig av fargen kan den ripefrie gulvmarkeringstapen eksplisitt brukes som advarselstape. tesa® 60960 fås i fargene svart, gul, svart-gul, rød, blå, grønn, oransje og hvit.

Funksjoner

- Holdbart og slitesterkt bæremateriale i PET/PP-laminat for permanent gulvmerking og varsling.
- Beskyttende topplag i PET sikrer lang levetid og permanente sterke farger som ikke slites av over tid
- Sterke farger sikrer sterk synlighet for enkel identifikasjon.
- Gjør det enklere å endre lagerarealer sammenlignet med å måtte male om

Applikasjon

- Permanent og langvarig markering for områder med stor trafikk, som f.eks. fabrikker, lager, kontorer eller sykehus
- Markering av rømningsveier, passasjer eller farlige områder – tåler å bli overkjørt av gaffeltrucker

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|-----------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | PET-film | • Total tykkelse | 175 µm |
| • Klebetype | Syntetisk gummi | | |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|--------------------|-------|---------------|----------|
| • Bruddforlengelse | 140 % | • Bruddstyrke | 175 N/cm |
|--------------------|-------|---------------|----------|

Klebekraft

- | | |
|---------------------|----------|
| • Klebeevne på Stål | 4.5 N/cm |
|---------------------|----------|

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=60960>



tesa[®] 60960

Anti-Scratch PET Floor Marking Tape

Product Information

Disclaimer

tesa[®] products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa[®] product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=60960>