

tesa® 60960

Anti-Scratch PET Floor Marking Tape



Produkt Informasjon

Slitesterk og ripebestandig gulvmarkeringstape

Produktbeskrivelse

Vår nye tesa® 60960 Anti-Scratch PET Gulvmarkeringstape er en robust selvklebende tape med høy ytelse for permanent og langvarig gulvmarkering og varsling. Den slitesterke, robuste og elastiske markeringstapen kombinerer et beskyttende topplag i PET, sterke markeringsfarger og et klebemiddel i syntetisk gummi. Det beskyttende topplaget i PET forbedrer tapens motstand mot riper, smuss, slitasje og kjemiske stoffer og sikrer lang levetid og permanente sterke farger som ikke slites av over tid. Klebemiddelet i syntetisk gummi gjør at gulvmarkeringstapen med antiripe-egenskaper fester seg godt på ulike glatte overflater.

De fargesterke tapene synes godt slik at de er lette å identifisere i områder med sikkerhetsutfordringer, og kan brukes som farevarsling – en perfekt løsning som supplerer produksjonsinitiativer innen 5S. Avhengig av fargen kan den ripefrie gulvmarkeringstapen eksplisitt brukes som advarselstape. tesa® 60960 fås i fargene svart, gul, svart-gul, rød, blå, grønn, oransje og hvit.

Funksjoner

- Holdbart og slitesterkt bæremateriale i PET/PP-laminat for permanent gulvmerking og varsling.
- Beskyttende topplag i PET sikrer lang levetid og permanente sterke farger som ikke slites av over tid
- Sterke farger sikrer sterk synlighet for enkel identifikasjon.
- Gjør det enklere å endre lagerarealer sammenlignet med å måtte male om

Applikasjon

- Permanent og langvarig markering for områder med stor trafikk, som f.eks. fabrikker, lager, kontorer eller sykehus
- Markering av rømningsveier, passasjer eller farlige områder – tåler å bli overkjørt av gaffeltrucker

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|-----------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | PET-film | • Total tykkelse | 175 µm |
| • Klebetype | Syntetisk gummi | | |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|--------------------|-------|---------------|----------|
| • Bruddforlengelse | 140 % | • Bruddstyrke | 175 N/cm |
|--------------------|-------|---------------|----------|

Adhesjon til

- | | |
|---------------------|----------|
| • Klebeevne på Stål | 4.5 N/cm |
|---------------------|----------|

tesa® 60960

Anti-Scratch PET Floor Marking Tape

Produkt Informasjon

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=60960>