

# 45065

## Product Information



1200 µm flammehemmende akrylkjernetape

### Produktbeskrivelse

Produktfamilien tesa® flameXtinct omfatter en rekke høyt ytende tapeløsninger for monteringsapplikasjoner. tesa® flameXtinct-sortimentet, og dermed alle produktene det består av, er tydelig definert av følgende egenskaper:

- Flammehemmende
- Halogenfri
- Høyt ytende klebemidler
- Bred produktportefølje

tesa® flameXtinct 45065 er en 1200 µm akrylkjernetape til permanente sammenføyningsapplikasjoner med spesifikt krav om at produktet skal være flammehemmende. Akrylkjernen gir mulighet for kompensering av termisk forlengelse og svært god vedheft til ulike underlag. Produktet tilbyr følgende funksjoner:

- Dokumenterte flammehemmende egenskaper i henhold til FAR 25.853(a) app. F del1 og UL 94 V-2
- Viskoelastiske produktegenskaper

### Funksjoner

- flame retardant according to FAR 25.853(a) app. F part1 and UL 94 V-2

### Applikasjon

- Montering i heiskabiner
- Sammenføring av interiør i flykabin
- Montasjer i tog
- Marine applikasjoner
- Bilindustri

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Produktinnhold

- |                 |                 |                  |         |
|-----------------|-----------------|------------------|---------|
| • Bæremateriale | filled acrylic  | • Total tykkelse | 1200 µm |
| • Klebetype     | Akryl           | • Farge          | Hvit    |
| • Type liner    | PE-belagt papir |                  |         |

### Egenskaper / ytelsesverdier

- |   |        |   |        |
|---|--------|---|--------|
| • Temperaturbestandighet, kort varighet | 200 °C | • Temperaturbestandighet, lang varighet | 100 °C |
|---|--------|---|--------|



# 45065

## Product Information

### Klebekraft

- Klebeevne på Stål (etter 3 dager) 37 N/cm

### Additional Information

PV26 = hvitt PE-belagt dekkpapir

Foreløpig PI-ark

## Disclaimer

tesa® products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa® product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=45065>