



# tesa<sup>®</sup> 4416

## Product Information



### Sklisikker folie til overflatebeskyttelse

#### Produktbeskrivelse

tesa<sup>®</sup> 4416 er en innendørs tape til overflatebeskyttelse som er spesialutviklet for gulv og andre overflater, og som gir pålitelig beskyttelse mot skader, slitasje og smuss. Den er laget av et hvitt preget PP-bæremateriale og belagt med en avtakbar akrylkleber. Det pregede bærematerialet gir godt grep og reduserer risikoen for å skli, spesielt i områder med sikkerhetsutfordringer. Akrylkleberer fester seg godt til ulike overflater og etterlater ingen kleberester etter fjerning.

tesa<sup>®</sup> 4416 er i samsvar med kategori R9 i henhold til DIN EN 16165 og den tyske tekniske forskriften ASR A1.5 .

#### Funksjoner

- Enkel å påføre og håndtere
- Gir god sammenføyning mellom ulike overflater
- Fjernes lett i ett stykke uten å etterlate kleberester
- Robust og preget bæremateriale
- Sklisikkerhet R9 i henhold til DIN EN 16165

#### Applikasjon

- Gulvbeskyttelse under montering i jernbane, båter, busser eller andre kjøretøy.
- Beskyttelse av gulv i produksjonsområdet gir pålitelig vern mot smuss og slitasje.
- tesa<sup>®</sup> 4416 er egnet for innendørs applikasjoner i opptil 10 uker.

#### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

#### Produktinnhold

- |                 |         |                  |        |
|-----------------|---------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | PP-film | • Total tykkelse | 210 µm |
| • Klebetype     | Akryl   |                  |        |

#### Egenskaper / ytelsesverdier

- |                    |         |                 |    |
|--------------------|---------|-----------------|----|
| • Bruddforlengelse | 300 %   | • Lett å fjerne | Ja |
| • Bruddstyrke      | 50 N/cm | • Løsemiddelfri | Ja |

#### Klebekraft

- |                     |          |
|---------------------|----------|
| • Klebeevne på Stål | 1.5 N/cm |
|---------------------|----------|



# tesa<sup>®</sup> 4416

## Product Information

### Disclaimer

tesa<sup>®</sup> products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa<sup>®</sup> product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=04416>