



# tesa® 4288 PV10



## Product Information

Middels sterk Bruddsikker Stroppetape

### Produktbeskrivelse

tesa® 4288 er en stabil stroppetape av middels sterk polypropylen med kleber av naturgummi. tesa® 4288 utviser høy bruddstyrke med lav strekkbarhet. Når produktet brukes, er det motstandsdyktig overfor både varme og kulde på grunn av det svarte bærematerialets resistens mot UV-lys. Klebemiddelet av naturgummi har høy gripeevne samt en kort forankringstid før det oppnår sin maksimale klebekraft, mens det kleber svært godt på forskjellige materialer, herunder både polare og non-polare overflater. Etter bruk kan tapen fjernes uten å etterlate kleberester eller forårsake misfarging.

### Funksjoner

- high tensile strength
- low elongation
- residue-free removability

### Applikasjon

- tesa® 4288 brukes til en lang rekke forskjellige industrielle formål: bunting av kobber, bunting av jern- og plastrør, palletering og lukking av jernruller/coils..
- Stroppetapen er både temperatur- og UV-bestandig.
- tesa® 4288® kan fjernes uten å etterlate kleberester.

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Produktinnhold

- |                 |                 |                  |        |
|-----------------|-----------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | MOPP            | • Total tykkelse | 114 µm |
| • Klebetype     | Syntetisk gummi | • Farge          | Sort   |

### Egenskaper / ytelsesverdier

- |                    |          |                            |    |
|--------------------|----------|----------------------------|----|
| • Bruddforlengelse | 35 %     | • Fjernes uten kleberester | Ja |
| • Bruddstyrke      | 300 N/cm | • Ingen misfarging         | Ja |

### Klebekraft

- |                     |        |
|---------------------|--------|
| • Klebeevne på Stål | 6 N/cm |
|---------------------|--------|



# tesa<sup>®</sup> 4288 PV10

Product Information

## Disclaimer

tesa<sup>®</sup> products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa<sup>®</sup> product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=04288>