

# 7254

## Multi Purpose (MP)



### Product Information

500 µm dobbeltsidig akrylkjernetape

### Produktbeskrivelse

tesa® ACX<sup>plus</sup> 7254 MP er en gjennomsiktig dobbeltsidig akrylkjerne tape. tesa® ACX<sup>plus</sup> 7254 MP har en viskoelastisk akrylkjerne som absorberer og utjevner dynamiske og statiske belastninger.

### Funksjoner

- Unik formulering
- Den dobbeltsidige akrylkjerne tapen kan kompensere for termiske forlengelser av limte deler
- PFAS/PFOS-fritt produkt

### Applikasjon

- Produkter i tesa® ACX<sup>plus</sup> MP-serien kan brukes til et bredt spekter av applikasjoner / anvendelser \* For å gi riktig produktanbefaling og sikre optimal ytelse, trenger vi informasjon om applikasjon / anvendelse(og substrat) \* tesa® ACX<sup>plus</sup> 725x-serien er spesielt egnet for gjennomsiktige og gjennomskinnelige materialer som glass eller akryl for en optisk klar liming.

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Produktinnhold

- |                 |           |                  |             |
|-----------------|-----------|------------------|-------------|
| • Bæremateriale | Akryl     | • Total tykkelse | 500 µm      |
| • Klebetype     | Ren akryl | • Farge          | Transparent |

### Egenskaper / ytelsesverdier

- |   |        |   |        |
|---|--------|---|--------|
| • Temperaturbestandighet, kort varighet | 200 °C | • Temperaturbestandighet, lang varighet | 100 °C |
|---|--------|---|--------|

### Klebekraft

- |  |         |                                      |         |
|--|---------|--------------------------------------|---------|
| • Klebeevne på Aluminium (etter 3 dager) | 19 N/cm | • Klebeevne på Stål (etter 14 dager) | 19 N/cm |
| • Klebeevne på Stål (umiddelbart)        | 19 N/cm | • Klebeevne på Stål (etter 3 dager)  | 19 N/cm |

### Additional Information

Vær oppmerksom på at vi anbefaler å bruke tesa® Adhesion Promoter til forbehandling av overflater. Dette gir betydelig bedre vedheft, begrenser fukt og forbedrer den langsiktige motstand mot harde miljøfaktorer. Hvilken tesa® Adhesion



# 7254

## Multi Purpose (MP)

### Product Information

#### Additional Information

Promoter du bør bruke, avhenger av substrater og type applikasjon. Vi gir deg gjerne råd om hvilken løsning som er den rette for deg.

For permanente bærende utendørs applikasjoner / anvendelser anbefaler vi tesa® ACX<sup>plus</sup> 707x.

Dekkpapir-versjoner:

- PV42: Hvitt dekkpapir – merket

### Disclaimer

tesa® products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa® product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=07254>