



tesa® 58373

Produkt Informasjon



80 µm dobbeltsidig transparent flammehemmende PET-tape

Produktbeskrivelse

Denne tapen er spesialutviklet for batterier med krevende monterings-, laminerings- og konverteringsapplikasjoner og hvor flammehemmende egenskap er en merverdi.

Funksjoner

- Tilsvare flammehemmende UL94 VTM-0
- Fremragende innledende sammenføyning til polare underlag (PI, Al osv.)
- God til utstansing i konverteringsprosesser
- Halogenfri
- Tapen er ikke-brennbar og er dermed spesialdesignet for å innfri kravene til bilbatterier.

Applikasjon

Montering i batteri- eller lamineringsapplikasjoner krever ytterligere flammehemmende egenskaper.

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifisering.

Adhesjon til

- | | | | |
|----------------------------------|----------|-----------------------------------|----------|
| • Klebeevne på PET (umiddelbart) | 6.6 N/cm | • Klebeevne på Stål (umiddelbart) | 7.2 N/cm |
| • Klebeevne på PI (umiddelbart) | 5.9 N/cm | • Klebeevne på Stål (etter 3 | 8.2 N/cm |
| • Klebeevne PI (etter 3 dager) | 6.5 N/cm | dager) | |

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.

For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=58373>