



tesa® 4287

Produkt Informasjon



tesa® 4287EU Universal strappingtape

Produktbeskrivelse

tesa® 4287 er en universal strappingtape med bæremateriale i strekkbelagt polypropylen og klebemiddel i gummi som gir god initial gripeevne. Bærematerialet i monoorientert polypropylen har høy formbarhet, god bruddstyrke og lav strekkbarhet. Takket være den uanstrengte avrulningen egner tapen vår seg til både manuelle og automatiske operasjoner, noe som gjør den til det beste valget for strømlinjeformede emballeringsprosesser.

Funksjoner

- løsemiddelfritt klebemiddel
- lav strekkbarhet
- god formbarhet

Applikasjon

- Bunting av lette gjenstander
- Palletering
- Styrker og sammenføyer

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|-----------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | MOPP | • Total tykkelse | 80 µm |
| • Klebetype | Syntetisk gummi | • Farge | orange |

Produktsortiment

- | | |
|------------------------|---------------------|
| • Tilgjengelige farger | transparent, orange |
|------------------------|---------------------|

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|--------------------|----------|---------------------|----|
| • Bruddforlengelse | 35 % | • Ingen misfargning | Ja |
| • Bruddstyrke | 190 N/cm | | |

Adhesjon til

- | | |
|---------------------|--------|
| • Klebeevne på Stål | 6 N/cm |
|---------------------|--------|



tesa® 4287

Produkt Informasjon

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=04287>