



tesa® 64044 PV2



Product Information

Emballeringstape til esker med svært tungt eller farlig gods

Produktbeskrivelse

tesa® 64044 PV2 er laget av et svært sterkt bæremateriale i PP med en spesiell vannbasert akrylkleber med høy gripeevne. Den svært høye gripeevnen til klebemiddelet sikrer god forsegling umiddelbart etter påføring. Selv tunge esker eller esker av bølgepapp med høy klaffspenning kan forsegles ordentlig. Produktet har i tillegg følgende egenskaper: * Støysvak avrulning. * Utmerket aldringsbestandighet. * Den kan brukes i alle vanlige hånddispensere og maskiner. Siden produktet er klorfritt og utelukkende basert på derivater av mineralolje, er avhending ved varmebehandling miljøvennlig. Prosessen med gjenvinning av pappavfall vil ikke bli forstyrret av tesa® 64044 PV2, noe som blir bekreftet av ledende gjenvinningselskaper og papirfabrikker.

Applikasjon

tesa® 64044 PV2 er utviklet til forsegling av veldig tunge kartonger eller esker med farlig innhold. Bærematerialets bruddstyrke og bruddforlengelse gjør produktet motstandsdyktig mot kraftige støt.

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|---------|------------------|-------|
| • Bæremateriale | PP-film | • Total tykkelse | 85 µm |
| • Klebetype | Akryl | | |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|--------------------|---------|------------------------|----|
| • Bruddforlengelse | 160 % | • Automatisk påsetting | Ja |
| • Bruddstyrke | 70 N/cm | • Manuel påsetting | Ja |

Klebekraft

- | | |
|---------------------|----------|
| • Klebeevne på Stål | 3.5 N/cm |
|---------------------|----------|

Additional Information

tesa® 64044 PV2 kan på forespørsel også fås som PV3 med en ekstra lett, men støyende avrulning.

PV3-versjonen av produktet er trykkbar



tesa[®] 64044 PV2

Product Information

Disclaimer

tesa[®] products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa[®] product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=64044>