



# tesa® 4288

## Produkt Informasjon



### tesa® 4288EU Standard strappingtape

#### Produktbeskrivelse

tesa® 4288 er en konvensjonell strappingtape med bæremateriale i strekkbelagt polypropylen. Klebemiddelsystemet i gummi gir god initial gripeevne både på polare og ikke-polare overflater. Bærematerialet i monoorientert polypropylen har høy formbarhet, god bruddstyrke og lav strekkbarhet. Dette gir høy yteevne ved middels tunge anvendelser innen bunting, palleteing og «coil tabbing» (tape fast begynnelsen på en rull). Takket være den uanstrengte avrulningen egner tapen vår seg til både manuelle og automatiske operasjoner, noe som gjør den til det beste valget for strømlinjeformede emballeringsprosesser.

#### Funksjoner

- Løsemiddelfritt klebemiddel
- Lav strekkbarhet
- God bearbeidbarhet

#### Applikasjon

- Bunting av middels tunge rør (f.eks. kobber, jern og plast)
- Midlertidig fiksering
- Middels tung palleteing og forsterkning
- Lukking av esker
- Høy formbarhet til ulike former

#### Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifisering.

#### Produktinnhold

- |                 |                 |                  |        |
|-----------------|-----------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | MOPP            | • Total tykkelse | 110 µm |
| • Klebetype     | Syntetisk gummi | • Farge          | Sort   |

#### Egenskaper / ytelsesverdier

- |                    |          |                            |    |
|--------------------|----------|----------------------------|----|
| • Bruddforlengelse | 35 %     | • Fjernes uten kleberester | Ja |
| • Bruddstyrke      | 300 N/cm | • Ingen misfargning        | Ja |

#### Adhesjon til

- |                     |        |
|---------------------|--------|
| • Klebeevne på Stål | 7 N/cm |
|---------------------|--------|



# tesa® 4288

## Produkt Informasjon

### Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=04288>