

# 7262

## Multi Purpose (MP)



### Product Information

500 µm dobbeltsidig akrylskumtape

### Produktbeskrivelse

tesa® ACXPlus 7262 MP er en svart dobbeltsidig akrylskumtape.

### Funksjoner

- Den kan kompensere for termisk strekkbarhet for sammenføyde deler.
- Den viskoelastiske kjernen av akrylskum i tesa® ACXPlus 7262 MP absorberer statiske belastninger optimalt.

### Applikasjon

- tesa® ACX<sup>plus</sup> MP-produktfamilien egner seg for et bredt spekter av universelle monteringsanvendelser.
- For å sikre høyest mulig yteevne er målet vårt å forstå hvordan du anvender produktene våre (inkludert de involverte underlagene), slik at vi kan anbefale det rette produktet til deg.
- tesa® ACXPlus 726x MP-serien er spesielt egnet for monteringsanvendelser som liming av emblemer, dekorative deler eller skilt.

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Produktinnhold

- |                 |                  |                  |        |
|-----------------|------------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | Akrylskum        | • Total tykkelse | 500 µm |
| • Klebetype     | Modifisert akryl | • Farge          | Sort   |

### Egenskaper / ytelsesverdier

- |   |        |   |       |
|---|--------|---|-------|
| • Temperaturbestandighet, kort varighet | 170 °C | • Temperaturbestandighet, lang varighet | 70 °C |
|---|--------|---|-------|

### Klebekraft

- |  |         |                                     |         |
|--|---------|-------------------------------------|---------|
| • Klebeevne på Aluminium (etter 3 dager) | 27 N/cm | • Klebeevne på Stål (etter 3 dager) | 24 N/cm |
|--|---------|-------------------------------------|---------|

### Additional Information

Vær oppmerksom på at vi anbefaler å bruke tesa® Adhesion Promoter til forbehandling av overflater. Dette gir betydelig bedre vedheft, begrenser fukt og forbedrer den langsiktige motstand mot harde miljøfaktorer. Hvilken tesa® Adhesion Promoter du bør bruke, avhenger av substrater og type applikasjon. Vi gir deg gjerne råd om hvilken løsning som er den rette for deg.



# 7262

## Multi Purpose (MP)

### Product Information

### Additional Information

Produktet anbefales kun til innendørs bruk. For permanente bærende utendørs applikasjoner / anvendelser anbefaler vi tesa® ACX<sup>plus</sup> 707x.

Dekkpapir-versjoner:

- PV42: Hvitt dekkpapir – merket

### Disclaimer

tesa® products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa® product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=07262>