



tesa® Professional 60951

Produkt Informasjon



Spesielt Bestandig Anti-skli Tape

Produktbeskrivelse

tesa® 60951 har et bæremateriale av PVC, samt en sterk akrylkleber. Det kraftige belegget av klebemiddel sikrer høy sklisikkerhet i opptil to år i områder som utsettes for normal bruk. Anti-skli tapen kan rives over og krymper ikke etter bruk. tesa® 60951 er ideell for bruk på steder hvor det er nødvendig med sikkert fotfeste. Anti-skli tapen er med sin slitestyrke på 60 perfekt til forebygging av skrensing, og bidrar dermed til å unngå ulykker i industrielle og arbeidsrelaterte miljøer. Anti-skli tapen tesa® 60951 er sertifisert i henhold til DIN 51130-standardene, og skiller seg ut på grunn av sin bestandighet overfor saltvann og kjemikalier. Det kan rives over for hånd og fjernes uten problemer. Tapen fås i tre andre farger: svart (tesa® 60950), transparent (tesa® 60952) og selvlysende (tesa® 60953).

Applikasjon

- Ideell for bruk der det er nødvendig med sikkert fotfeste
- Passer til både innendørs og utendørs bruk
- På grunn av den høye synligheten er tesa® 60951 ideell til merking av ekstremt glatte overflater

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifisering.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|--|------------------|--------|
| • Bæremateriale | PVC film coated with mineral particles | • Total tykkelse | 900 µm |
| • Klebetype | Akryl | | |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|--------------------|-----------|-----------------------|------|
| • Bruddforlengelse | 25 % | • Hand tearability | good |
| • Bruddstyrke | 30 N/cm | • Kjemikaliebestandig | good |
| • Fuktbestandighet | very good | | |

Adhesjon til

- | | |
|---------------------|----------|
| • Klebeevne på Stål | 5.8 N/cm |
|---------------------|----------|



tesa® Professional 60951

Produkt Informasjon

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=60951>