



tesa[®] 4843

Premium Plastering Tape Orange

Product Information

Førsteklasses gipstape med sterk klebekraft for beskyttelse av sensitive overflater. Kan rives for hånd og er bestandig mot syrer, baser og andre kjemikalier.

Produktbeskrivelse

tesa[®] 4843 er en spesialfremstilt tape av mykgjort PVC med flat bæremateriale, lav avrullingskraft og høy klebeevne. Da den er belagt med et klebestoff av mykgjort, tykk gummi, er tesa[®] 4843 velegnet til de fleste ru overflater. Tapen kan motstå fukt, svake basiske løsemidler, syrer og mange andre kjemikalier. Etter påføring fjernes den lett uten å etterlate kleberester, selv etter utendørs bruk i opp til 2 uker.

Applikasjon

- Utendørs bruk
- God beskyttelse for glatte og litt grove overflater
- For bruk som krever høy klebestyrke (f.eks. gipsarbeid, maling, kalking, muring og stukkaturarbeid)* Også egnet til forsebling av poser, krevende emballering og andre gjør-det-selv-oppgaver
- For temperaturer over 0°C

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Produktinnhold

- Bæremateriale PVC-film

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|---|----------|-------------------------------|-----|
| • Batterier inkl. | Nei | • Reservedelsservice | Nei |
| • Bruksområde | Hjemme | • Rivebestandig | Ja |
| • Bruksområdet | Utendørs | • Skrivbar | Nei |
| • Farlig materiale | Nei | • Temperaturbestandighet | Ja |
| • Kan brukes om igjen | Nei | • Temperature resistance max. | °C |
| • Kan fjernes uten å etterlate rester etter.... dager | 7 days | • Temperature resistance min. | °C |
| • Krever batterier | Nei | • UV-bestandig | Ja |
| • Miljøvennlig emballasje | Nei | | |



tesa[®] 4843 Premium Plastering Tape Orange

Product Information

Disclaimer

tesa[®] products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa[®] product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=04843>