




tesa® 60418

Produkt Informasjon



Emballeringstape i tynn resirkulert PET med klebemiddel av syntetisk gummi

Produktbeskrivelse

tesa® 60418 er en mer bærekraftig emballeringstape for lette og middels tunge esker og har et totalt resirkulert innhold på 60 %.

tesa® 60418 består av et klebrig smeltelim av syntetisk gummi og et veldig tynt bæremateriale i polyester, som består av 85 % gjenbrukt og resirkulert avfall. Takket være de overlegne egenskapene til bærematerialet er tesa® 60418 både tynn og formbar – men likevel rivebestandig. Den har lav avrulningskraft og svært god initial lukking, noe som gjør den ideell til automatiserte prosesser.

tesa 60418 er et førsteklasses valg for emballeringsapplikasjoner med store volum, der både effektivitet og bærekraft er avgjørende faktorer.

Bærekraftige Aspekter

- 60 % resirkulert innhold totalt
- Løsemiddelfri produksjonsprosess
- Resirkuleringsvennlig lim forstyrrer ikke papirresirkuleringsprosessen



Mer informasjon: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Funksjoner

- For esker opp til 25 kg
- Rivebestandig bæremateriale, likevel er tapen tynn og formbar
- Ideell til automatiserte emballeringsprosesser
- Enkel avrulning
- Færre bytter av rull fordi tapen på rullen er lengre

Applikasjon

- Kartongforsegling av lette og middels tunge esker
- Manuell og automatisert påføring med langruller til maskiner



tesa® 60418

Produkt Informasjon

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

• Bæremateriale	PET	• Syntetisk gummi	None
• Recycled content of backing	85 %	• Total tykkelse	36 µm

Produktsortiment

• Tilgjengelige farger	transparent, brun, hvit
------------------------	-------------------------

Egenskaper / ytelsesverdier

• Bruddforlengelse	120 %	• Løsemiddelfri	Ja
• Bruddstyrke	38 N/cm	• Rivbar for hånd	Nei
• Automatisk påsetting	Ja	• Stille avrulling	Nei
• Egnet for dypfrysing	no	• Transportinformasjon	Temperature 0-35°C
• Egnet for farlig gods	no	• Trykkbar	no
• Emballasjes vekt	Up to 25 kg		

Adhesjon til

• Klebeevne på Stål	6 N/cm
---------------------	--------

Sertifikater

Sertifikater for bærekraft

- Tested according to INGEDE method 12 at an independant institute.
- Recycled content certified by an independant institute according to UNI EN ISO 14021:2021



tesa® 60418

Produkt Informasjon

Ytterligere informasjon

Tapepåføringen gjøres best ved romtemperatur. Etter påføring fungerer tesa® 60418 godt i hele det normale temperaturområdet under typiske transport- og lagringsforhold.

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=60418>