



tesa® Aluminiumstape

Produkt Informasjon



BNR 56223

Produktbeskrivelse

tesa® Aluminiumstape er en spesiell selvklebende rørleggertape som passer perfekt raske reparasjoner av alle slags metalloverflater, for eksempel varmeapparater eller takrenner.

Funksjoner

- Passer til beskyttelse, dekking, isolering og reparasjoner
- Kan også brukes for reparasjon av tak og takrenner
- Temperaturbestandig fra -40 °C til + 140 °C
- Vann-, olje- og fettavvisende * Aldersmotstandig
- Høy limstyrke

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|-----------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | Aluminiumsfolie | • Total tykkelse | 100 µm |
| • Klebetype | Akryl | | |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|--|-----------------------|--------------------------|---------------------|
| • Bruddstyrke | 15 N/cm | • Slitstyrkebestandighet | Nei |
| • Bruksområdet | Innendørs og utendørs | • Spennbarhet | 5 % |
| • Fjernes uten kleberester | Nei | • Temperaturbestandighet | Ja |
| • Fuktbestandighet | Ja | • UV-bestandig | Ja |
| • Klebekraft | Høy vedheft | • Vann tett | Ja |
| • Motstandsdyktig overfor olje og fett | Ja | • Velegnede overflater | Glass, Metall, Stål |
| • Skrivbar | Nei | | |



tesa® Aluminiumstape

Produkt Informasjon

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?cp=NaN>