



tesafilm® Eco & Crystal

Product Information



BNR 59036, 59035, 59032, 59043, 59034, 59044, 59047, 59048

Produktbeskrivelse

tesafilm® laget av resirkulerte PET-flasker – Gjennomsiktig tape med sterk klebeevne. Perfekt til liming, pakking, fiksering, dekoring eller reparasjon. Kjernen i rullen er dessuten laget av 100 % resirkulert plast.

Funksjoner

- Et bærekraftig bidrag: Bærematerialet er laget av 90 % resirkulerte PET-flasker
- Transparent tape av høy kvalitet: En klar og pålitelig tape som er usynlig på de fleste overflater
- Klebemiddel med topp yteevne: Tapen er rivebestandig og beholder klebrigheten over tid
- Stille avrulning: Tapen rulles av rullen uten en lyd
- Enkel å bruke: kompatibel med alle tesafilm® tapedispensere
- 90 % resirkulert innhold: UL2809-sertifisert (ECVP Environmental Claim Validation Prosedyre)
- Resirkulerbarheten er testet med INGEDE-metode 12: Påvirker ikke reprosessering av papp

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|------------------|------------------|-------|
| • Bæremateriale | PET-film | • Total tykkelse | 44 µm |
| • Klebetype | Vannbasert akryl | | |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|-----------------------------|---------|------------------------|----------------|
| • Bruddforlengelse | 100 % | • Klebekraft | Høy vedheft |
| • Bruddstyrke | 43 N/cm | • Løsemiddelfri | Ja |
| • Aldringsbestandighet (UV) | Ja | • Maks. kjernediameter | 1 |
| • Avrulningskraft n/cm | 3 N/cm | • Maks. rullelengde | 33 m |
| • Fotokopinøytral | Ja | • Rivebestandig | Ja |
| • Gjennomsiktighet | good | • Roll width max | 19 mm |
| • Hand tearability | Nei | • Støysvak avrulning | Ja |
| • Kan brukes om igjen | Nei | • Velegnede overflater | Kartong, Papir |



tesafilm[®] Eco & Crystal

Product Information

Disclaimer

tesa[®] products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa[®] product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?cp=NaN>