



tesa® 4615

Produkt Informasjon



Universal duct-tape – 31 % andel resirkulert materiale

Produktbeskrivelse

tesa®4615 PCR universal duct-tape er nå mer bærekraftig enn noensinne – den er nemlig laget av resirkulert materiale og vårt velkjente løsemiddelfrie klebemiddel av syntetisk gummi. Kvaliteten på denne pålitelige og slitesterke tapen er førsteklasses, og tapen er et godt valg uansett hvilke behov du måtte ha – til alt fra hverdagslige oppgaver til lette anvendelser.

Bærekraftige Aspekter

- 63 % av baksiden er laget av resirkulert plast, som utgjør 31 % av det totale produktet
- Hver rull i 50 mm:50 m erstatter 106 gram jomfruelig plast med resirkulert plast fra forbruker



Mer informasjon: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Funksjoner

- Fester umiddelbart med høy vedheft på en rekke materialer
- Rulles varsomt av og er lett å rive av for hånd
- Vannavvisende og holdbar

Applikasjon

Produktet brukes i byggebransjen til en rekke grunnleggende anvendelser, som for eksempel

- Forsegling og holding av beskyttende lag som plastfolie eller dryppfiller
- Festing og bunting av wire, rør og løse gjenstander
- Merking og maskering selv på lett ru overflater

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

• Bæremateriale	PE-belagt tekstil	• Total recycled content excl. Liners	31 %
• Post-consumer recycled content of backing	63 %	• Total tykkelse	175 µm
• Klebetype	Syntetisk gummi	• Tapetykkelse	175 µm

For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=04615>



tesa® 4615

Produkt Informasjon

Egenskaper / ytelsesverdier

• Bruddforlengelse	18 %	• Lowest application temperature	5 °C
• Bruddstyrke	40 N/cm	• Rivbar for hånd	good
• Driftstemperatur opp til	60 °C	• Slitstyrkebestandighet	good
• Fuktbestandighet	good	• Vevstetthet	27 threads/inch ²
• Klebeevne	good	• Water resistance	good

Adhesjon til

• Adhesion to Backing	5 N/cm	• Klebeevne på Stål	7 N/cm
-----------------------	--------	---------------------	--------

Sertifikater

Sertifikater for bærekraft

<https://spot.ul.com/main-app/products/detail/65de31835c14bb20376cf7ff>

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=04615>