

tesa® Professional 4688

Produkt Informasjon

Standard polyetylenbelagt tekstiltape

Produktbeskrivelse

tesa® 4688 er en standard tekstiltape med PE ekstrudert materiale og klebemasse av naturgummi. Denne kombinasjonen danner grunnlaget for enkel håndtering: tapen er lett å rulle ut og kan enkelt rives for hånd. Reparasjonstapen er sterk men også fleksibel nok til å være en pålitelig hjelp for håndverkere. Den kan brukes til mange forskjellige oppgaver og gir veldig god klebestyrke selv på grove overflater. Den vanntette og aldriingsbestandige lerretstapen finnes i sju farger: svart, hvit, blå, gul, rød, sølv/matt og grønn.

Funksjoner

- Innen- og utendørs bruk
- Liming av byggefilm
- Bunting av kabler
- Reparasjon, emballering, beskyttelse, merking

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|----------------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | PE-extrudert tekstil | • Total tykkelse | 260 µm |
| • Klebetype | Naturgummi | | |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|-----------------------------|---------|--------------------------|-----|
| • Bruddforlengelse | 9 % | • Rivbar for hånd | god |
| • Bruddstyrke | 52 N/cm | • Slitstyrkebestandighet | god |
| • Aldringsbestandighet (UV) | god | • Water resistance | god |
| • Fuktbestandighet | god | | |

Sertifikater

Sertifisert i henhold til

- TLV 9027/01/06 for use in nuclear power plant

tesa[®] Professional 4688

Produkt Informasjon

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?mp=4688PRO>