



tesa® PRO 74613

Produkt Informasjon

Profesjonell reparasjonstape – den beste universalhjelperen med langvarig sammenføynings-evne

Produktbeskrivelse

Øk kundetilfredsheten med den nye tesa PRO Duct Tape 74613. Duct-tapen gir pålitelig sammenføynings-evne og tilpasningsevne, noe som sikrer raske og rene reparasjoner som holder lenge. Enten du trenger å sikre kabler under en malejobb eller forsegle et ødelagt rør, så er vår PRO Duct Tape egnet for mange typer overflater.

Duct-tapen er laget av materialer av høy kvalitet, er basert på syntetisk gummi og har et bæremateriale av PET-tekstil som er laget av mer enn 60 % gjenbrukte og resirkulerte materialer. Den er det perfekte tilskuddet til håndverkerens verktøykasse, er lett å rive av og alltid klar til bruk.

Funksjoner

- Din beste hjelper for all slags reparasjon og festing: Det er raskt å påføre tesa PRO Duct Tape og den er lett å rive for hånd, og kan brukes både utendørs og innendørs.
- tesa PRO Duct Tape er vannbestandig og fungerer selv på litt ru overflater. Uansett applikasjon oppfyller denne tapen behovene til enhver håndverker.
- Bærematerialet er laget av mer enn 60 % gjenbrukte og resirkulerte materialer – noe som gir økt bærekraft og reduserer avfallsmengden!
- Designet gjør at tesa PRO Duct Tape er enkel å rulle ut og den tilpasser seg alle produkter for å sikre ren forsegling. Gjør livet ditt enklere, sammenføyning etter sammenføyning!
- Denne universaltapen kan brukes til ulike applikasjoner som reparasjon, merking, festing, forsegling og emballering.

Applikasjon

Denne duct-tapen fungerer best på rene og glatte overflater. Påfør tapen og trykk den godt mot overflaten.

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

- | | | | |
|---|-------------------|------------------|-----------------|
| • Bæremateriale | PE-belagt tekstil | • Klebetype | Syntetisk gummi |
| • Post-consumer recycled content of backing | 63 % | • Total tykkelse | 175 µm |



tesa[®] PRO 74613

Produkt Informasjon

Egenskaper / ytelsesverdier

• Bruddforlengelse	18 %	• Klebekraft	Standard adhesion
• Bruddstyrke	41.5 N/cm	• Løsemiddelfri	yes
• Aldringsbestandighet (UV)	medium	• Rivbar for hånd	good
• Fjernes uten kleberester	no	• Rivebestandig	yes
• Fuktbestandighet	yes	• Slitstyrkebestandighet	good
• Kjemikaliebestandig	medium		

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.

For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?mp=74613>