



tesa® 4651 Professional

Produkt Informasjon

Førsteklasses farget tekstiltape



Produktbeskrivelse

tesa® 4651 er den talentfulle altnuligmannen blant de fargede tekstiltapene og er til uvurderlig hjelp for profesjonelle håndverkere. Den har utmerket motstand mot revning og slitasje, kan rives for hånd, er vanntett, værbestandig og motstår temperaturer opp til 130° C. Takket være den overlegne klebende kvaliteten til tesa® fester den fargede tekstiltapen også på grove overflater. Den plastbelagte tekstiltapen kan skrives på og er tilgjengelig i åtte farger: svart, hvit, grå, gul, rød, blå, grønn og brun.

Funksjoner

- Innen- og utendørs bruk
- Krevende bruksområder
- Festing, bunting, reparasjon, merking osv.
- Permanent forsegling av rør
- Sikring av skarpe kanter
- Sandblåsing

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

• Bæremateriale	Akrylbelagt tekstil	• Total tykkelse	310 µm
• Klebetype	Naturgummi	• Linerfarge	Gul
• Type liner	Papir	• Linertykkelse	76 µm
• Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785)	68 %		

Egenskaper / ytelsesverdier

• Bruddforlengelse	13 %	• Slitstyrkebestandighet	very good
• Bruddstyrke	100 N/cm	• Temperaturbestandighet	130 °C
• Kan skrives på	Ja	(avtagbarhet fra aluminium etter 30 minutters eksponering)	
• Rette avrivningskanter	very good	• Vevstetthet	145 threads/inch ²
• Rivbar for hånd	very good	• Water resistance	good

Adhesjon til

• Klebeevne på Stål	3.3 N/cm
---------------------	----------



tesa® 4651 Professional

Produkt Informasjon

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?mp=04651>